



ITALARCO COMMERCIALE s.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972250466 - E-mail: info@italarco.com
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118
www.italarco.com

Saldatrice Elettrodo 160A



CARATTERISTICHE

- IGBT INVERTER
- Singola scheda logica
- Compatta e leggera
- HOT START per facilitare innesco arco
- ARC-FORCE: per una saldatura semplice ed immediata
- Ottimo per saldature con elettrodi rutilici, acidi e basici



FUNZIONI

- MMA
- HOT START integrato
- ARC-FORCE integrato
- Protezione surriscaldamento
- Protezione cortocircuito
- Attacco 10/25

Alimentazione	AC 230V \pm 15% 50/60Hz
Corrente nominale d'ingresso (A)	34
Capacità nominale d'ingresso	7.9 kVA - 5.53kW
Corrente uscita (A)	20 - 160
Voltaggio a vuoto (V)	63
Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C	160A/ 20% 124A/ 60% 72A/ 100%
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza (cos Φ)	0.7
Classe di protezione	IP21
Classe d'isolamento	F
Dimensioni (mm)	282x113x200
Peso (kg)	3.5