



ITALARCO COMMERCIALE s.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972260466 - E-mail: info@italarco.com
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118
www.italarco.com

Saldatrice TIG 200 A pulsata

Caratteristiche:

- Scocca rinforzata - design ergonomico
- Tecnologia **ClearVision**
- Tecnologia **Dash-Arc**
- **Smart Lift Tig**
- HF/Lift arc ignition
- Parametri TIG completi
- Reset rapido dei parametri
- Controllo remoto wireless Ready*
- **Tecnologia ABAP (bilanciamento automatico flusso aria)**
- **Smart Gas** (consumo ottimizzato del gas di protezione)
- Ventola ON DEMAND
- VRD
- PFC, utilizzabile con gruppo elettrogeno
- Protezione cortocircuito e sovracorrente
- Attacco 35/50



Specifiche:

		TIG200P-PFC
Alimentazione		AC230 V \pm 15%, 50/60 Hz
Voltaggio a vuoto		
TIG	Corrente nominale ingresso	19.5 A
	Potenza nominale ingresso	4.5 kVA 4.46 kW
	Regolazione corrente uscita	5~200 A
	Ciclo di lavoro nominale	200A@25%
MMA	Corrente nominale ingresso	25.6 A
	Potenza nominale ingresso	5.9 kVA 5.84 kW
	Regolazione corrente uscita	10~180 A
	Ciclo di lavoro nominale	180A@20%
Efficienza		84%
Fattore di potenza		0.99
Potenza in stand by		<50 W
Classe di protezione		IP23S
Classe di isolamento		H
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)		453x150x313 mm
Peso netto		8.97 kg

