



ITALARCO COMMERCIALE s.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972250466 - E-mail: info@italarco.com
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118
www.italarco.com

Saldatrice Sinergica Digitale 250A



CARATTERISTICHE

- Controllo digitale Mcu per saldatura sinergica
- Display digitale per la corrente ed il voltaggio
- Compatta e portatile - bobina da 5kg
- Induttanza regolabile per il controllo dell'arco, per ottimizzare le performance di saldatura
- Cavo di polarità convertibile per saldature FCAW con e senza gas
- Alta efficienza



FUNZIONI

- Multifunzione
- MIG/MAG
- MMA
- LIFT-TIG
- FCAW con e senza gas
- HOT START integrato
- BURN-BACK regolabile

MIG250-N289	↑↓ Valore	↑↓
Alimentazione	1.AC230V ± 15% 50/60Hz	
Corrente nominale d'ingresso (A)	55	
Capacità dell'energia nominale d'ingresso	12.6kVA - 8.82kW	
Regolazione uscita MMA (A)	15 - 220	
Regolazione uscita MIG (A)	15 - 250	
Velocità cavo (m/min)	1.5 > 16	
Diametro Filo (mm)	0.6 - 0.8 - 1.0	
Voltaggio a vuoto (V)	56	
Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C	250A/30% 177A/60% 137A/100%	
Efficienza (%)	85	
Fattore potenza (cosΦ)	0.7	
Classe di protezione	IP21S	
Classe d'isolamento	F	
Dimensioni (mm)	627x267x452	
Peso	12.5	