



# ITALARCO COMMERCIALE s.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972250466 - E-mail: info@italarco.com  
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118  
www.italarco.com

## Saldatrice Elettrodo Cellulosico 200 A



### CARATTERISTICHE

- IGBT INVERTER
- MMA-TIG
- Per elettrodi cellulosici
- Singola scheda logica
- Compatta e leggera
- HOT START eper facilitare innesco arco
- ANTI-STICK: per una saldatura semplice ed immediata
- ARC-FORCE Integrato
- Arco più stabile, riduzione schizzi di saldatura



### FUNZIONI

- MMA cellulosico
- LIFT-TIG
- ANTI STICK
- HOT START integrato
- ARC-FORCE integrato
- Protezione surriscaldamento con LED
- Protezione cortocircuito con LED
- Attacco 35/50

ARC200C-Z247	Valore
Alimentazione	AC 230V ± 15% 50/60Hz
Corrente nominale d'ingresso (A)	42.2
Capacità nominale d'ingresso	9.7 kVA - 6.79 kW
Corrente uscita (A)	20 - 200
Vtaggio a vuoto (V)	78
Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C	200A/30%   155A/60%   110A/100%
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza (cosΦ)	0.7
Classe di protezione	IP21
Classe d'isolamento	F
Dimensioni (cm)	380x130x280
Peso (Kg)	6.1
Arc force range (A)	90