



ITALARCO COMMERCIALE S.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972250466 - E-mail: info@italarco.com
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118
www.italarco.com

Saldatrice Filo 160A

CARATTERISTICHE

- Monofase 220V
- IGBT INVERTER
- Compatta e portatile - bobina da 5kg
- Inversione polarità (GMAW)
- Facile e veloce da utilizzare
- Alta efficienza



FUNZIONI

- Multifunzione
- MIG/MAG
- MMA
- LIFT-TIG
- FCAW con e senza gas
- HOT START integrato
- ARC-FORCE integrato
- BURN-BACK
- Protezione surriscaldamento
- 2 rulli

MIG160-N219	↑↓ Valore	↑↓
Alimentazione	1-AC230V ± 15% 50/60Hz	
Corrente nominale d'ingresso (A)	31	
Capacità dell'energia nominale d'ingresso	7.1kVA - 4.97kW	
Regolazione corrente d'uscita MIG (A)	30 - 160	
Regolazione corrente d'uscita a MMA (A)	10 - 160	
Velocità Filo (m/min)	1.5 > 14	
Diametro Filo (mm)	0.6 - 0.8 - 0.9	
Voltaggio a vuoto (V)	53	
Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C	160A/35% 95A/100%	
Efficienza (%)	85	
Fattore potenza (cosΦ)	0.7	
Classe di protezione	IP21S	
Classe d'isolamento	F	
Dimensioni (mm)	485x185x370	
Peso (kg)	12.5	