



ITALARCO COMMERCIALE S.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972250466 - E-mail: info@italarco.com
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118
www.italarco.com

INDUZIONE 6-400

UNA COMBINAZIONE DI VANTAGGI ECCEZIONALI ED UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kw)
- 2 opzioni per il sistema di temperatura (°C/°F)
- Pannello LCD con 5 livelli di potenza
- (Tastiera su richiesta)
- Cavo induttore lungo (3,0 m)
- **Pronte all'uso**



Gli induttori di calore sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore



Specifiche tecniche

 400x340x1000h mm

 800x850x1280h mm

 66 KG

 Potenza di ingresso 6 Kw - 16 A
Connessione elettrica IEC60309

 400V/3PH+T 50 

 Livello di frequenza 15-30 KHz

 Ciclo di lavoro 30 min*
(*temperatura ambiente @massima potenza)

 Cavo elettrico 8m

IP Grado di protezione IP21

 Fusibili di protezione

 Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido

 Scambiatore di calore idraulico
con ventola

 **CE** **ERC** Direttive e certificazioni

Pronte all'uso con questo concentratore di flusso IND 5KW/S03