



ITALARCO COMMERCIALE S.r.l.

R.E.A. 186114 - Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA IT 01972260466 - E-mail: info@italarco.com
Via delle Piastre - Zona Industriale - 55060 GUAMO (Lucca) - Italy - Tel. 0583 403440 - 0583 403433 - Fax 0583 1929118
www.italarco.com

INDUZIONE 13-400

UNA COMBINAZIONE DI VANTAGGI ECCEZIONALI ED UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Ajuste del nivel de potencia (kw)
- 2 opzioni per il sistema di temperatura (°C/°F)
- Touch screen a colori da 7 pollici di facile utilizzo
- Cavo induttore lungo 4,25 m
- **Pronte all'uso**



Gli induttori di calore sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per stiratura
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Indurimento
- Ricottura

Menu:

- Test di tensione e fasi
- Test IGBT
- Test di tensione DC
- Diagnostica
- Dati storici




Specifiche tecniche

 550x560x1009h mm

 800x850x1350h mm

 120 KG


 Potenza di ingresso 13 Kw - 32 A
Connessione elettrica IEC60309

 400V/3PH+T 50 


 Livello di frequenza 15-30 KHz

 Cavo elettrico 8m

IP Grado di protezione IP21

 Fusibili di protezione

 Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido

 Scambiatore di calore idraulico
con ventola

 **CE EAC** Direttive e certificazioni

Pronte all'uso con questo concentratore di flusso IND11KW/M